

DIMENSIONS / POIDS				ORNEMENT	
Longueur du haut (avec bride)	340 mm (c)	Volume total (jusqu'au bord)	13400 ml	Offset à sec	Non
Largeur du sommet (avec bride)	262 mm (c)	Poids du seau	358 g	IML	Non
Longueur du fond	302 mm (c)	Poids de l'anse (recourbée)	-	Partial IML	Non
Largeur du fond	224 mm (c)	Poids de l'anse (métal)	45 g la norme	Détails inclus dans les patrons de décoration.	
Hauteur	237 mm (h)	Tolérance de poids	+/- 5%		
Tolérance de dimension	+/- 2 mm				

LID:

Nom:	P-120V/Bis/2
Foiling:	Non
Poids:	104 g
IML	Non
Offset:	Non
Hauteur avec le couvercle	239 mm
Capacité sous le couvercle	12400 ml
Tolérance de poids	+/- 5%
Tolérance de dimension	+/- 2 mm


MATÉRIAU / CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

	EMBALLAGE TRANSPARENT	AUTRES EMBALLAGES
Poids maximum de la charge	- kg	kg
Charge maximale pour le seau inférieur.	- kg	55 kg

Les valeurs indiquées s'appliquent à des températures ambiantes inférieures à 23°C.

PALETTISATION

Disposition dans le contour de la palette 1200 x 800 mm



- Les emballages doivent subir des essais de stockage et de transport dans l'environnement de leur utilisation prévue.
- Il est de la responsabilité du client de valider l'emballage avec la charge cible.
- La garantie est valable pendant 12 mois à compter de la date de livraison. L'emballage doit être utilisé dans ce délai. Tous les emballages d'une même palette doivent être utilisés immédiatement après leur déballage.
- Emballage non destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires.
- Le seau est composé d'une base en polypropylène à laquelle sont ajoutés des matériaux recyclés jusqu'à un maximum de 60 %.
- Coloration non uniforme ; possibilité de stries et d'inclusions.
- Le fabricant n'est pas responsable de toute déformation de l'emballage résultant de l'"empilage" de palettes individuelles ou de la mise en place de charges supplémentaires sur celles-ci.
- Couleurs de l'emballage dans des tons de gris et de noir.

Palettisation à la livraison: 500 pièces (emballé dans une hotte ou un sac)

Édition 6 / Vérifié 16/03/2026