


TYP:

# Model: Nabycie akcji własnych

01



| WYMIARY / WAGI                 |                                   | ZDOBIENIE                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Długość górna (z kołnierzem)   | Pojemność całkowita (do krawędzi) | Suchy offset                              |
| Szerokość górna (z kołnierzem) | Waga pojemnika                    | IML                                       |
| Długość dolna                  | Waga uchwytu (plastik)            | IML częściowy                             |
| Szerokość dolna                | Waga uchwytu (metal)              | Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia. |
| Wysokość                       | Tolerancja wagi                   |                                           |
| Tolerancja wymiarów            |                                   |                                           |

## POKRYWY:

## MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

|                                       | OPAKOWANIA<br>TRANSPARENTNE | POZOSTAŁE<br>OPAKOWANIA |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Maksymalna waga wsadu                 | kg                          | kg                      |
| Maksymalne obciążenie dolnego wiadra. | kg                          | kg                      |

Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 23°C.

### PALETYZACJA

Rozmieszczenie w obrysie palety 1200 x 800 mm

- Surowiec: polipropylen (PP).
- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Wszystkie surowce, komponenty oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.
- Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta. [Sprawdź więcej kolorów](#)

Paletyzacja przy dostawie:

szt. ()

Wydanie / Zweryfikowano dnia