

TYP:

Model: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

01



WYMIARY / WAGI		ZDOBIENIE
Długość górna (z kołnierzem)	Pojemność całkowita (do krawędzi)	Suchy offset
Szerokość górna (z kołnierzem)	Waga pojemnika	IML
Długość dolna	Waga uchwyty (plastik)	IML częściowy
Szerokość dolna	Waga uchwyty (metal)	Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia.
Wysokość	Tolerancja wagi	
Tolerancja wymiarów		

POKRYWY:

MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

	OPAKOWANIA TRANSPARENTNE	POZOSTAŁE OPAKOWANIA
Maksymalna waga wsadu	kg	kg
Maksymalne obciążenie dolnego wiadra.	kg	kg
Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 23°C.		
PALETYZACJA		

Rozmieszczenie w obrysie palety 1200 x 800 mm

- Surowiec: polipropylen (PP).
- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Wszystkie surowce, komponenty oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.
- Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta. [Sprawdź więcej kolorów](#)

Paletyzacja przy dostawie:

szt. ()

Wydanie / Zweryfikowano dnia