


WYMIARY / WAGI				ZDOBIENIE	
Średnica górna (wewnętrzna)	188,8 mm (b)	Pojemność całkowita (do krawędzi)	3640 ml	Suchy offset	nie
Średnica górna (z kołnierzem)	200,1 mm (a)	Waga pojemnika	106,8 g	IML	tak
Średnica dolna (zewnętrzna)	168,5 mm (c)	Waga uchwytu (plastik)	3,2 g	IML częściowy	tak
Wysokość	151 mm (h)	Waga uchwytu (metal)	-	Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia.	
Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm	Tolerancja wagi	+/- 5%		

POKRYWA:

Nazwa:	P-03Bis/2
Foliowanie:	nie
Waga:	27 g
IML	tak
Offset:	nie
Wysokość z pokrywą	152 mm
Pojemność pod pokrywą	3270 ml
Tolerancja wagi	+/- 5%
Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm

MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

	OPAKOWANIA TRANSPARENTNE	POZOSTAŁE OPAKOWANIA
Maksymalna waga wsadu	5.5 kg	5.5 kg
Maksymalne obciążenie dolnego wiadra.	21.1 kg	26.4 kg
Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 23°C.		
PALETYZACJA		

Rozmieszczenie w obrysie palety 1200 x 800 mm


- Skład materiałowy:
Polipropylen PP ≥ 98%
Barwnik ≤ 2%
Pozostałe dodatki ≤ 0,5%
- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Okres przydatności 12 miesięcy od daty dostawy, szczegóły w ogólnych warunkach zakupu.
- Opakowania przeznaczone do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością (szczegóły zawiera Deklaracja Zgodności).
- Wszystkie surowce, komponenty oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.
- Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta. [Sprawdź więcej kolorów](#)

Paletyzacja przy dostawie: 1400 szt. (pakowane w kaptur lub worek)

Wydanie 6 / Zweryfikowano dnia 29/06/2026