

WYMIARY / WAGI				ZDOBIENIE	
Średnica górna (wewnętrzna)	188,8 mm (b)	Pojemność całkowita (do krawędzi)	3700 ml	Suchy offset	nie
Średnica górna (z kołnierzem)	200 mm (a)	Waga pojemnika	93 g	IML	tak
Średnica dolna (zewnętrzna)	168 mm (c)	Waga uchwytu (plastik)	2,8 g opcja	IML częściowy	nie
Wysokość	155 mm (h)	Waga uchwytu (metal)	18,1 g opcja	Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia.	
Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm	Tolerancja wagi	+/- 5%		

POKRYWY:					
Nazwa:	P-03FB/1	Nazwa:	P-03LB/1	Nazwa:	P-03LB/2
Foliowanie:	tak	Foliowanie:	nie	Foliowanie:	nie
Waga:	27,5 g	Waga:	26 g	Waga:	24,5 g
IML	nie	IML	tak	IML	tak
Offset:	nie	Offset:	nie	Offset:	nie
Wysokość z pokrywą	159 mm	Wysokość z pokrywą	156 mm	Wysokość z pokrywą	156 mm
Pojemność pod pokrywą	3700 ml	Pojemność pod pokrywą	3350 ml	Pojemność pod pokrywą	3350 ml
Tolerancja wagi	+/- 5%	Tolerancja wagi	+/- 5%	Tolerancja wagi	+/- 5%
Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm	Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm	Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm


### MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

	OPAKOWANIA TRANSPARENTNE	POZOSTAŁE OPAKOWANIA
Maksymalna waga wsadu	- kg	3.7 kg
Maksymalne obciążenie dolnego wiadra.	- kg	16.5 kg

Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 26°C.

#### PALETYZACJA

#### Rozmieszczenie w obrysie palety 1200 x 800 mm



- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Okres przydatności 12 miesięcy od daty dostawy, szczegóły w ogólnych warunkach zakupu.
- Opakowania przeznaczone do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością (szczegóły zawiera Deklaracja Zgodności).
- Wszystkie surowce, komponenty oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Surowiec: polipropylen (PP).
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.
- Wyrób dostępny w kolorze białym lub barwionym wg zamówienia klienta. [Sprawdź więcej kolorów](#)

Paletyzacja przy dostawie: 1400 szt. (pakowane w kaptur lub worki)

Wydanie 4 / Zweryfikowano dnia 16/03/2026