

WYMIARY / WAGI				ZDOBIENIE	
Średnica górna (wewnętrzna)	253,2 mm (b)	Pojemność całkowita (do krawędzi)	9600 ml	Suchy offset	nie
Średnica górna (z kołnierzem)	270 mm (a)	Waga pojemnika	240 g	IML	tak
Średnica dolna (zewnętrzna)	228,1 mm (c)	Waga uchwytu (plastik)	-	IML częściowy	tak
Wysokość	219 mm (h)	Waga uchwytu (metal)	42 g opcja	Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia.	
Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm	Tolerancja wagi	+/- 5%		



POKRYWY:

Nazwa:	P-10Bis/4 H	Nazwa:	P-10Bis/F H
Foliowanie:	nie	Foliowanie:	tak
Waga:	60 g	Waga:	61,5 g
IML	tak	IML	tak
Offset:	nie	Offset:	nie
Wysokość z pokrywą	220 mm	Wysokość z pokrywą	226 mm
Pojemność pod pokrywą	9100 ml	Pojemność pod pokrywą	9600 ml

MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

	OPAKOWANIA TRANSPARENTNE	POZOSTAŁE OPAKOWANIA
Maksymalna waga wsadu	12.7 kg	12.7 kg
Maksymalne obciążeniedolnego wiadra.	23.1 kg	29.0 kg
Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 26°C.		
PALETYZACJA		

Rozmieszczenie w obrysie palety 1200 x 800 mm



- Surowiec: polipropylen (PP).
- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Wszystkie surowce, komponenty oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.
- Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta. [Sprawdź więcej kolorów](#)

Paletyzacja przy dostawie: 600, 660 szt. (pakowane w kaptur lub worek)

Wydanie 2 / Zweryfikowano dnia 01/02/2024