


WYMIARY / WAGI				ZDOBIENIE	
Średnica górna (wewnętrzna)	278 mm (b)	Pojemność całkowita (do krawędzi)	12000 ml	Suchy offset	nie
Średnica górna (z kołnierzem)	293 mm (a)	Waga pojemnika	248 g	IML	tak
Średnica dolna (zewnętrzna)	255 mm (c)	Waga uchwytu (plastik)	18 g opcja	IML częściowy	nie
Wysokość	220 mm (h)	Waga uchwytu (metal)	42 g opcja	Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia.	
Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm	Tolerancja wagi	+/- 5%		

POKRYWY:					
Nazwa:	P-10FB	Nazwa:	P-10LB/1	Nazwa:	P-10LB/2
Foliowanie:	tak	Foliowanie:	nie	Foliowanie:	nie
Waga:	78,6 g	Waga:	66 g	Waga:	64 g
IML	nie	IML	tak	IML	nie
Offset:	nie	Offset:	nie	Offset:	nie
Wysokość z pokrywą	229 mm	Wysokość z pokrywą	221,5 mm	Wysokość z pokrywą	221,5 mm
Pojemność pod pokrywą	12000 ml	Pojemność pod pokrywą	11000 ml	Pojemność pod pokrywą	11000 ml
Tolerancja wagi	+/- 5%	Tolerancja wagi	+/- 5%	Tolerancja wagi	+/- 5%
Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm	Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm	Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm

MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

	OPAKOWANIA TRANSPARENTNE	POZOSTAŁE OPAKOWANIA
Maksymalna waga wsadu	12.1 kg	12.1 kg
Maksymalne obciążeniedolnego wiadra.	21.1 kg	26.4 kg
Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 23°C.		
PALETYZACJA		

Rozmieszczenie w obrysie palety 1200 x 800 mm



- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Okres przydatności 12 miesięcy od daty dostawy, szczegóły w ogólnych warunkach zakupu.
- Opakowania przeznaczone do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością (szczegóły zawiera Deklaracja Zgodności).
- Wszystkie surowce, komponenty oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Surowiec: polipropylen (PP).
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.
- Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta. [Sprawdź więcej kolorów](#)

Paletyzacja przy dostawie: 440, 550 szt. (pakowane w kaptur lub worek)

Wydanie 8 / Zweryfikowano dnia 16/03/2026