

WYMIARY / WAGI				ZDOBIENIE	
Średnica górna (wewnętrzna)	290,8 mm (b)	Pojemność całkowita (do krawędzi)	17650 ml	Suchy offset	nie
Średnica górna (z kołnierzem)	307,5 mm (a)	Waga pojemnika	480 g	IML	nie
Średnica dolna (zewnętrzna)	256,8 mm (c)	Waga uchwytu (plastik)	18 g opcja	IML częściowy	nie
Wysokość	315 mm (h)	Waga uchwytu (metal)	42 g opcja	Szczegóły zawarte w szablonach zdobienia.	
Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm	Tolerancja wagi	+/- 5%		


## POKRYWA:

Nazwa:	P-15Bis/1
Foliowanie:	nie
Waga:	105 g
IML	nie
Offset:	nie
Wysokość z pokrywą	316 mm
Pojemność pod pokrywą	16500 ml
Tolerancja wagi	+/- 5%
Tolerancja wymiarów	+/- 1 mm

## MATERIAŁ / WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA

	OPAKOWANIA TRANSPARENTNE	POZOSTAŁE OPAKOWANIA
Maksymalna waga wsadu	26.4 kg	26.4 kg
Maksymalne obciążenie jednego wiadra.	31.7 kg	39.6 kg
Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia poniżej 23°C.		
PALETYZACJA		

### Rozmieszczenie w obrysie palety 1200 x 800 mm



- Opakowania wymagają testów magazynowo transportowych w środowisku docelowego wykorzystania.
- Obowiązek walidacji opakowań z docelowym wsadem spoczywa na kliencie.
- Okres przydatności 12 miesięcy od daty dostawy, szczegóły w ogólnych warunkach zakupu.
- Opakowania przeznaczone do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością (szczegóły zawiera Deklaracja Zgodności).
- Wszystkie surowce, komponenty oraz barwniki użyte w produkcji opakowania przeznaczonego dla branży spożywczej posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
- Surowiec: polipropylen (PP).
- Producent nie bierze odpowiedzialności za deformację opakowań wynikającą z "piętrowania" na sobie pojedynczych palet lub ustawiania na nich dodatkowych obciążeń.
- Wyrób dostępny w kolorze białym, transparentnym lub barwionym wg zamówienia klienta. [Sprawdź więcej kolorów](#)

Paletyzacja przy dostawie: 385 szt. (pakowane w kaptur lub worek)

Wydanie 7 / Zweryfikowano dnia 16/03/2026